

Vindgips 9

Beskrivning
Siniat Vindgips skivan är klädd med ett vattenavvisande täcksikt av papper.
Typmärkning enligt EN-520: EH2

Användning
Skivan är utvecklad för användning som vindskyddsskiva i ytterväggar. Skivan är ej avsedd för användning inomhus.
Skivan kan lämnas oklädd på ytterväggen under korta perioder under normala väderleksförhållanden efter installation.
Användningstemperatur: + 10°C till + 40°C
Luftfuktighet: 30% till 80% RF

Produktdata och egenskaper	Enhet	
Bredd	mm	900/1200
Längd	mm	Se produktöversikt
Tjocklek (nominell)	mm	9,5
Toleranser: Bredd Längd Tjocklek Rätvinklighet - kortkant Parallellitet - långkant	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Densitet	kg/m ³	ca. 740
Vikt	kg/m ²	ca. 7,0
Reaktion på brand		A2, s1, d0
Fukttinhåll vid 20°C	vikts - %	< 1,0
Ånggenomgångsmotstånd Z	GPa s m ² / kg	0,67
Diffusionsmotståndsfaktor vattenånga	μ	< 25
Värmeledningsförmåga λ	W / (m·K)	0,25
Max. temperatur - varaktig	°C	45
Längdförändring vid 20°C mellan 65% till 95% RH	mm/m	0,35
Böjhållfasthet: längsriktning tvärsriktning	N	> 400 > 160
Farliga ämnen	EN 67/548 EWC	Inga